

DisplayPort® auf HDMI aktiv Adapter - DP zu HDMI Video und Audio Konverter

StarTech ID: DP2HDS



Der DP2HDS-Adapter konvertiert DisplayPort auf HDMI® mit Audio-Passthrough-Unterstützung, sodass Sie einen Desktop oder Laptop mit DisplayPort A/V-Ausgang an einen HDMI®-Monitor, -Projektor oder -Display anschließen können.

Im Gegensatz zu einem passiven Adapter konvertiert der DP2HDS aktiv die Einzelmodus- und Dualmodus-DisplayPort-Ausgabe und ist somit hervorragend für Grafikkarten geeignet, die keine Dualmodus/Multimodus (DP++)-Signale ausgeben, z. B. ATI™ Eyefinity-Karten.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts

Applications

- Adaptieren von Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können
- Verwenden Sie einen vorhandenen HDMI®-Monitor mit einem neuen DisplayPort®-Computer oder einer anderen Videoquelle
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen HDMI®-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden
- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Features

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Wird von jedem HDMI®-Display, inkl. Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, unterstützt
- DisplayPort-Anschluss mit Schnappverschluss
- Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen
- Unterstützt HDCP 1.3
- Funktioniert mit Grafikkarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können
- 5.1 Surround Sound Audio-Passthrough

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Konvertertyp	Aktiv
Adapterstil	Adapter
Audio	Ja
Industrienormen	HDCP DisplayPort 1.1a
Ausgangssignal	HDMI
Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Male
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Female
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound
Farbe	Schwarz
Produktlänge	8.3 in [210 mm]
Produktbreite	1.8 in [45 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	1.2 oz [35 g]
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [45 g]
Im Paket enthalten	1 - Aktiver DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter

Certifications, Reports and Compatibility

