

Modem fax dati 56 K V.92 PCI Express interno - Modem su linea commutata PCIe

StarTech ID: PEX56KIM



Il modem dati fax 56 K V.92 PCI Express PEX56KIM permette di aggiungere un modem interno per l'accesso a Internet su linea commutata e il supporto della funzione fax al computer attraverso uno slot PCI Express x1 (o superiore) disponibile.

Grazie al supporto di velocità di trasferimento fino a 56 Kbps (dati) e 14,4 Kbps (fax) e alla compatibilità con gli standard di trasmissione più recenti (V.92, V.90 e così via), questo versatile modem PCIe può essere utilizzato come connessione a Internet di riserva o nelle aree rurali dove non sono disponibili connessioni a banda larga.

Per opzioni di installazione flessibili, la scheda viene fornita con una staffa a profilo standard e comprende una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione in un PC con fattore di forma ridotto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applications

- Aggiunge il supporto della linea commutata a un PC desktop o server quando non è disponibile l'accesso in banda larga
- Trasforma il PC in un fax in grado di inviare e ricevere fax

Features

- Compatibile con modalità dati V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, e V.21
- Compatibile con modalità fax V.17, V.29, V.27 e V.21
- Velocità di trasferimento dei dati fino a 56 Kbps (down) e 48 Kbps (up)
- Velocità di trasferimento via fax di 14,4 Kbps
- Compressione dei dati V.44
- Supporta la funzione di videoconferenza V8.0
- Staffa a profilo standard installata, a profilo basso inclusa

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Porte	2
Tipo bus	PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda
ID chipset	Conexant - CX95610
Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1 Maschio
Porte esterne	2 - RJ-11 Femmina
Massima velocità di trasferimento dati	56 Kbps Down 48 Kbps Up 14,4 Kbps Fax
Modulazione	Modem Modulation: ITU-T V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Fax Modulation: ITU-T V.17, V.29, V.27 Ter, and V.21 channel 2 Data Compression: V.44
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows® Server 2008 R2, 2003(32/64)
Requisiti di sistema e cavi	Slot PCI Express x1 (o superiore) disponibile
Lunghezza prodotto	2.4 in [60 mm]
Larghezza prodotto	0.9 in [22 mm]
Altezza prodotto	4.7 in [120 mm]
Peso prodotto	1.3 oz [37 g]
Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH
Quantità confezione	1
Peso spedizione (confezione)	4.2 oz [118 g]
Incluso nella confezione	1 - Modem PCI Express
Incluso nella confezione	1 - Staffa a basso profilo
Incluso nella confezione	1 - Cavo RJ11
Incluso nella confezione	1 - CD con i driver

Incluso nella confezione

1 - Manuale di istruzioni

Certifications, Reports and Compatibility

